

סדרה	מערכת	ציר / הזזה	חלון / דלת	מידות (ס"מ) מקסי' לכנף *		מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות ** (הזזה)		קישור לפרטי המערכת באתר קליל
				גובה	רוחב	2 נתיבים	3 נתיבים	
קליל באוהאוס	5600	ציר	חלון	150	150	66 מ"מ לכנף		24
				60	200			
			דלת	80	270			
				100	240			
קליל נוף	5400	ציר	חלון	150	240	78		47
	9400	הזזה	חלון / דלת	180	280	193	124.4	45
	2400	הזזה	חלון / דלת	200	300	---	150	41
קליל בלגי	4300	ציר	חלון	80	120	46 מ"מ לכנף		14
			דלת	90	210			34
	1700	הזזה	חלון	140	140	86.3	65	14
	7300	הזזה + מג'קליל	חלון / דלת	140	240	134.5	90	22
חלון			90	140	14			
קליל אופיס	9200	הזזה	חלון / דלת	180	280	193	124.4	45
	2200	הזזה	חלון / דלת	330	320	166/220	109.6/145.6	47
	7500	הזזה + מג'קליל	חלון / דלת	140	240	134.4	90.4	22
			חלון	90	140			14
	5500	ציר	חלון	150	150	62 מ"מ לכנף		40
	5500D	ציר	דלת	120	240	63.9 מ"מ לכנף		40
	4750	ציר	חלון	170	210	82.5 מ"מ לכנף		47
4900	ציר	דלת	150	300	66 מ"מ לכנף		40	
קליל קלאסי	4400	ציר	חלון	120	120	45 מ"מ לכנף		34
			דלת	120	240			34
	4500	ציר	חלון	120	120	52 מ"מ לכנף		40
			דלת	120	240			33
7000	הזזה + מג'קליל	חלון / דלת	120	220	105	70	18	
		חלון	80	120			14	
9000	הזזה	חלון / דלת	160	260	135	90	24	

* מידות המקסימום לכנף משתנות בהתאם לעומסים על המערכת.

** במערכות הזזה, לקבלת רוחב מסילה ל 4 נתיבים, יש לחבר 2 מסילות של 2 נתיבים. לקבלת רוחב מסילה ל 5 נתיבים, יש לחבר מסילה של 2 עם מסילה של 3 נתיבים וכדו'

מידע מלא ומפורט, כולל פרטי בנין באתר קליל בכתובת www.klil.co.il