



טבלה מנחה
לבחירת מערכות קליל



באוהאוס | המערכות המתקדמות ביותר של קליל, מאופיינות ברמת איטום ובידוד גבוהה, עיצוב מוקפד פנים וחוץ, ורסטיליות עיצובית, קווים צרים ואפשרות ליישום חציצים דקורטיביים. מערכות הבאוהאוס מותאמות למפתחי הזזה וציר בכל הגדלים ובכך נותנות מענה למגוון רחב של צרכים פונקציונליים בחדרים שונים, תוך שמירה על רצף עיצובי.

זיגוג		מידות						איטום			מאפייני סדרה	סדרות	
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת	ציר / הזזה			
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	רוחב	גובה						
400	בידודית עם צלון	43	x	232	154	370	430	H	דלת	הרם הזז	סדרת דלתות הזזה למפתחי ענק בקווי פרופיל צרים ומנגנון "הרם הזז"	2600	
200	6 עד 12 מ"מ זכוכית רגילה או רב שכבתית 14 עד 28 מ"מ זכוכית בידודית	28	258	189	124	140	350	H	דלת / חלון	הזזה	סדרת חלונות ודלתות הזזה למפתחים בינוניים וגדולים. אפשרות ליישום שולב נפתח לפתיחה גבוהה ורחבה במיוחד	7600	
					139	160	270	H					
130	4 עד 24 מ"מ זכוכית רגילה או בידודית	24	66	66	130	170	60	200	+H	חלון	ציר	סדרת חלונות ודלתות ציר למפתחים בינוניים וגדולים, מתאימה לכל מפתחי הבית	5600
80					270								
140					100	240	-	דלת					
50	6 עד 18 מ"מ זכוכית מונוליטית/ רב שכבתית או בידודית	18	x	x	115	80	180	E	חלון	הזזה	סדרת חלונות הזזה למפתחים קטנים, אידיאלית לחדרי עבודה או שינה	1600	
						120	140						

BAUHAUS

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

ZeroLine | מערכות המאפשרות רצף טבעי וקשר פנים חוץ מקסימלי בזכות חשיפת מינימום פרופילים ופרטים טכניים.
מערכות ה-ZeroLine מתאימות לעיצוב אקסקלוסיבי ומודרני לכל חללי הבית

זיגוג		מידות					איטום			מאפייני סדרה	סדרות	
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת			ציר / הזזה
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	רוחב	גובה					
400	דגם זה מגיע עם זיגוג 32 מ"מ בלבד	32	x	204	133	250	350	E	דלת	הזזה	מערכת הזזה מינימליסטית המיועדת לפתחים גדולים, עם חשיפה מזערית של פרופילים ומראה רציף בין פנים לחוץ. כנפי זכוכית רחבות יוצרות פתחים מרשימים, בעוד שתצורות המסילה: שקועה, שטוחה ומרוצפת, שומרות על חזות נקייה וקו אדריכלי אחיד.	ZeroLine XL
200	6 מ"מ - 12 מ"מ 20 מ"מ - 28 מ"מ	28	x	241	163	150	350	C	דלת	הזזה	סדרת דלתות הזזה למפתחים גדולים. המערכת כוללת מסילה תחתונה שקועה, פרופילים סמויים בהיקף וצרים במיוחד במרכז המפתח ופרזול תואם	ZeroLine L 7400
						180	280					
130	4 מ"מ עד 47 מ"מ ניתן לשלב צלון פנימי	47		78		120	240	H	חלון	ציר	מערכת חלונות ציר בעיצוב מינימליסטי עם יכולות איטום גבוהות	ZeroLine AX 5400
50	6 מ"מ עד 18 מ"מ	18	x	x	115	80	180	E	חלון	הזזה	סדרת חלונות הזזה למפתחים קטנים- בינוניים בעלי קווי הפרופיל סמויים, נטמעים בקיר, ויוצרים מראה מינימלי ואלגנטי	ZeroLine S 1400
						120	140					

ZEROLINE

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

בלגי+ | מערכת חדשה בסגנון מעודכן ומעודן, מאחוריו פועלת טכנולוגיה מתקדמת היוצרת תחושת בית חמה, אור רך ונוכחות עכשווית מרשימה. פרופילים מעוצבים, חלוקות דקות ואלגנטיות וחווית שימוש מוקפדת שמלווה את הבית לאורך שנים.

זיגוג		מידות				איטום			מאפייני סדרה	סדרות		
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068			חלון / דלת	ציר / הזזה
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	רוחב	גובה					
130	חלון 4-14 מ"מ דלתות/ קבועים	14	47			80	120	H	חלון	ציר	מערכת חלונות ודלתות ציר לפתחים בינוניים, מאפשרת ורסטיליות אינסופית, ביטוי ויצירה אישית באמצעות פרופילים מעוצבים ואביזרים ייחודיים משלימים	4100
80	4-16 מ"מ 28-32 מ"מ זכוכית רגילה, או בידודית	32				90	210	-	דלת			
140	חלון / דלת 20-4 מ"מ קבועים 3-34 מ"מ	20	X	135	90	140	240	F	חלון / דלת	הזזה	מערכת חלונות ודלתות הזזה לפתחים בינוניים, מאפשרת ורסטיליות אינסופית, ביטוי ויצירה אישית באמצעות פרופילים מעוצבים ואביזרים ייחודיים משלימים	7100
40	זיגוג 4-10 מ"מ לזכוכית חד שכבתית וטריפלקס. 14 מ"מ לזכוכית בידודית	14	x	88	67 עם רשת קלה	120	140	E	חלון	הזזה	סדרת חלונות הזזה למפתחים בינוניים	1700

בייסיק | מערכות הבייסיק בפתיחת הזזה וציר, מציעות עיצוב פונקציונלי המשתלב בכל סגנון עיצובי ומתאימות לכל מפתחי הבית

זיגוג		מידות					איטום			מאפייני סדרה	סדרות	
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת			ציר / הזזה
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	רוחב	גובה					
120	חלון / דלת 4 עד 18 מ"מ מ"מ זכוכית חד / רב שכבתית או בידודית	18	141	105	70	120	220	G	חלון / דלת	הזזה	סדרת חלונות הזזה קלאסית בעיצוב נקי למפתחים בינוניים	7000
120		14				80	120	G	חלון	הזזה		
240	6 עד 24 מ"מ זכוכית מונוליטית/ שכבתית או בידודית	24	x	135	90	160	260	G	דלת / חלון	הזזה	סדרת חלונות ודלתות הזזה למפתחים בינוניים וגדולים	9000
300	6 מ"מ עד 45 מ"מ ניתן לשלב צלון פנימי	45	258	258	128	180	300	H	דלת / חלון	הזזה	סדרת דלתות הזזה למפתחים גדולים במראה מינימליסטי	9400
25	כנף רגילה וקבוע זיגוג 4 עד 22 מ"מ בשתי האפשרויות זיגוג רגיל או בידודי	14		135	90	90	140	F	דלת/חלון	הזזה	סדרת חלונות ודלתות הזזה למפתחים בינוניים וגדולים ואפשרות לשילוב ידיות התואמות למערכות הציר	7500
140		22				140	240	F	דלת/חלון	הזזה		

BASIC

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע